

## NT1850DBSL

### Clavadora de acabado a batería de litio



## Descripción

Clavadora de batería de litio 18V para estructuras de madera.

Sin manguera de aire, sin cable de alimentación o cartucho de gas combustible.

Modo de disparo: Secuencial completo /Por contacto(seleccionable).

Ajuste de la profundidad de disparo sin herramientas.

Sistema de accionamiento por resorteneumático.

Bloqueo de disparo en vacío.

La herramienta presenta un método de martilleo que utiliza aire comprimido por un motor sin escobillas de alta eficiencia (Air Spring Drive System).

Motor sin escobillas.

Máxima libertad y comodidad.

## Especificaciones

Sistema de accionamiento: Resorte neumático

Longitud del clavo: 16-50 mm

Diámetro: 1,0-1,25 mm

Ángulo del cargador: 0 grados

## HiKOKI

Velocidad: 3 clavos/segundo

Clavos por carga: Aprox. 1650

(c/batería de litio de 3.0 Ah)

Modo de disparo: Secuencial/Por contacto

Voltaje de la batería: 18V

Dimensiones (alto x largo x ancho): 323x298x104 mm

Peso(c/batería de litio de 3.0Ah): 3,3 Kg

Modelo batería: BSL1850

Modelo cargador: UC18YFSL

Accesorios suministrados: 2 baterías. Cargador. Tapa de batería. Gafas de seguridad. Llave hexagonal. Maletín apilable.